

C1_D/R RANGE: Functions, Facilities & Options

FUNCTION / FACILITY / OPTION	MODEL NUMBER							
	C1KD	C1KR	C1LD	C1LR	C1MD	C1MR	C1ND	C1NR
Desk-top sloping top case	Y		Y		Y		Y	
Wall-mount sloping front case								
1u rack-mount case		Y		Y		Y		Y
Fixed electret microphone on 25cm flexible stem	Y	Y						
XLR3 microphone socket with selectable phantom power			Y	Y	Y	Y	Y	Y
85-264V AC mains input on IEC connector	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12V DC power input on 2.1mm coaxial battery connector			Y		Y		Y	
TALKBACK output on male XLR3 connector	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
REVERSE TALKBACK input on female XLR3 connector	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
IFB input on female XLR3 connector					Y	Y	Y	Y
Selectable LOOP-THROUGH INTERRUPT mode			Y	Y				
HEADPHONE output on 6.4mm (¼") jack			Y	Y	Y	Y	Y	Y
HEADSET input/output on female XLR5 connector					Y	Y	Y	Y
Separate gain adjustments for headset and stem mic's					Y	Y	Y	Y
TALK switch with selectable latch mode & VOX operation			Y	Y	Y	Y	Y	Y
Adjustable TALKBACK output level			Y	Y	Y	Y	Y	Y
TALKBACK output peak level indicator (0dBu & +8dBu)							Y	Y
Selectable monitoring of IFB or REV TB inputs							Y	Y
Signal presence (CALL) LED on selected input			Y	Y	Y	Y	Y	Y
LS LEVEL control	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
LS CUT switch			Y	Y	Y	Y	Y	Y
LS DIM: fixed, 20dB	Y	Y						
LS DIM: adjustable, 0dB to OFF			Y	Y	Y	Y	Y	Y
1.5 watt loudspeaker power (peak)	Y		Y		Y		Y	
6 watt loudspeaker power (peak)		Y		Y		Y		Y
Pre-selectable startup mode for control panel functions							Y	Y
TALK switch G.P.I. on 9-way "D" plug (COST OPTION)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
24V DC power input on XLR4 socket (COST OPTION)		Y		Y		Y		Y